



Sádrové omítky
a stěrky Knauf

03/2008

MP 75 Sádrová strojní omítka

Oblast použití

Knauf MP 75 je jednovrstvá omítka na stěny a stropy do vnitřního prostředí – jako jsou kancelářské budovy, bytová výstavba a místnosti s obvyklou vlhkostí vzduchu (včetně domácích kuchyní a koupelen). Je vhodná pro strojní zpracování (např. PFT G4). Min. tloušťka omítky je 8 mm, běžná 10–15 mm. Při omítání stropů je nutno dodržet max. tl. 15 mm. V případě potřeby vyrovnání větších tlouštěk je nutno provést montáž podhledu např. KNAUF D112, D113. Speciální složení omítky umožňuje vytvořit perfektně hladký povrch.

Vlastnosti výrobku

Zrnitost směsi	0,0–1,2	mm
Spotřeba záměsové vody na jeden 30 kg pytel	cca 14,0	l
Spotřeba SMS na vrstvu omítky tloušťky 1 mm	1,0	kg/m ²
Doba zpracovatelnosti	1,5	hod.

Speciální vlastnosti

- neškodí pokožce
- odolná proti oděru
- rychleschnoucí
- vydatná
- reguluje klima v místnosti
- vysoké omítací výkony
- možnost strukturování povrchu

Technické vlastnosti

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad. Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Výrobek nese označení CE.

